

PUMPTEK PT8 VILLA PUMPSTATIONER

INNEHÅLL

Tuggerpump för svartvatten
 PUMPTEK rörsystem
 Avstängning- och backventiler
 PUMPTEK styrskåp (gäller 3-fas)
 NivåPRO nivåreglering (gäller 3-fas)
 Inlopps- och kabelrörstättning
 Tryckavloppsanslutning
 Lyftkätting



BESKRIVNING

PUMPTEK PT8 VILLA är en komplett avloppspumpstation med tuggerpump för att pumpa svartvatten från upp till två hushåll genom en tryckspillvattenledning.

PUMPTEK PT8 VILLA erbjuder nästan dubbelt så mycket reservvolym än sin lillebror PT7 vid t.ex. strömavbrott. Pumpstationen tillverkas i rotationsgjuten polyeten som är utmärkt för markförläggning, eftersom plasten i viss mån tål markrörelser. Gjutna ribbor runt stationen förhindrar uppflytning som följd av hög grundvattennivå. Pumpstationen PT8 VILLA kan enkelt förlängas till rätt höjd med Tegra-600 rör och kan vid behov kapas ned till 1,4 meter.

PUMPTEK PT8 VILLA levereras installationsklar med pump och invändigt rörsystem redo för anslutning till tryckspillvattenledningen. PUMPTEK PT8 rörsystem har som standard avstängnings- och självrensande backventiler, snabbkoppling, tankadapter och tryckspillvattenanslutning.

I 3-fas utförande medföljer ett PUMPTEK automatikskåp samt NivåPRO nivåreglering för att automatisk drift och skydd av pumpstationen. I 1-fas utförande styrs pumpen av den inbyggda nivåvippan.

SNABBFAKTA

- Avlopp från upp till 2 hushåll
- Pumpar upp till 500 meter
- Enkel förhöjning
- Större reservvolym

PRODUKTINFORMATION

Ansl.	R50 inv.	Applik.	
Konfig.	1-pump	Diam.	800
Förlängningsbar	Kan förkortas	Hmax mvp	25
Höjd	2000	In-höjd lägsta	780
Ut-höjd	1050	kW	1,1
Maceration	skärande	Qmax l/sek	2,3
Reservvol.	500		

Art.nr	Pump	V	Styrning
PT8-20-1-1-PT255	PT255-1A	1 x 230	Nivåvippan
PT8-20-1-3-PT255	PT255-3	3 x 400	NivåPRO